

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ



ARADOS

COHECHO

Hidroneumáticos



ARADOS DE COHECHO. Non-Stop hidroneumático

Serie de arados ligeros, **ideal para profundidades de 15 a 25 cm**, con sistema de seguridad mediante disparo y recuperación hidroneumática, despegue al bastidor de 75 cm, separación entre cuerpos a 65 cm y anchura de trabajo de 35 cm por cuerpo.

Modelos	Nº brazos	Ancho trabajo (m.)	Peso aprox. (Kg)	Potencia (CV)
ECO-3-RH	3	1,05	975	80-90
ECO-4-RH	4	1,40	1130	90-100
ECO-5-RH	5	1,75	1335	100-120
ECO-6-RH	6	2,10	1560	120-140
ECO-7-RH	7	2,45	1810	140-170
ECO-8-RH	8	2,80	2050	170-200
ECO-9-RH	9	3,15	2390	200-240
ECO-10-RH	10	3,50	2620	240-280



Equipamiento de serie

- Enganche categoría II y III.
- Rueda de control neumática doble.
- Cubre-rastrojos regulables.
- Puntera reversible.
- Volteo hidráulico.
- Ajuste 1º cuerpo mecánico.
- Bastidor 150 x 100 x 8 mm.
- Vertedera cerrada.

Opciones

- Cabezal para ampliar.
- Ajuste 1º cuerpo hidráulicamente.



Rueda de control y transporte doble.



Vertedera de láminas.



Fuera de surco.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.